

Link do produktu: <https://agritank.eu/schladzalnik-do-mleka-eurotanks-df-1600-12000l-p-84.html>



Schładzalnik do mleka Eurotanks DF953/95 1600 - 12000L

Dostępność

Na zamówienie

Producent

Wedholms Eurotanks

Opis produktu

Szwedzka precyzja chłodzenia ze schładzalnikiem Eurotanks DF953/95

Seria **Eurotanks DF953 i DF95** od uznanego producenta **Wedholms** to poziome zbiorniki na mleko z systemem bezpośredniego chłodzenia (Direct Cooling). Zaprojektowane z myślą o rygorystycznych skandynawskich standardach higieny i efektywności energetycznej, modele te są chętnie wybierane przez profesjonalnych hodowców bydła mlecznego. Szeroki zakres pojemności (od 1600 do aż 12 000 litrów) ułatwia perfekcyjne dopasowanie sprzętu do wielkości stada, wydajności dojrni oraz harmonogramu odbioru surowca przez mleczarnię.

Najważniejsze cechy zbiorników Wedholms Eurotanks DF953/95

Inwestycja w urządzenia chłodnicze tej klasy to gwarancja bezproblemowej pracy i ochrony zysków gospodarstwa. Co wyróżnia ten model na tle konkurencji?

- **Wysoka energooszczędność:** Gruby płaszcz izolacyjny wykonany z wtryskiwanej pod ciśnieniem pianki poliuretanowej eliminuje straty termiczne. Dzięki temu po schłodzeniu mleka agregaty łączą się niezwykle rzadko, co znacząco tnie koszty prądu.
- **Skuteczne bezpośrednie chłodzenie:** Zoptymalizowane parowniki na dnie zbiornika zapewniają równomierne i szybkie obniżanie temperatury udoju, całkowicie zapobiegając ryzyku przymarzania mleka.
- **Perfekcyjna higiena:** Wbudowany układ czyszczący z wysokowydajnymi obrotowymi głowicami natryskowymi skutecznie zmywa osady z tłuszczu i białka. Precyzyjne dozowanie detergentów gwarantuje pełną sterylność bakteriologiczną.
- **Solidna konstrukcja na lata:** Wewnętrzny i zewnętrzny płaszcz w całości wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, wykończonej gładkimi, łatwymi w utrzymaniu czystości spawami.

Inteligentne zarządzanie dla Twojego spokoju

Każdy model z serii **Eurotanks DF953/95** jest przystosowany do współpracy z zaawansowanymi, elektronicznymi panelami sterowania (np. serii Argus). Elektronika na bieżąco nadzoruje temperaturę, pracę mieszadła oraz cykl mycia, w razie potrzeby alarmując o nieprawidłowościach. Delikatne mieszanie zapobiega separacji tłuszczu, chroniąc cenną strukturę surowca. Postaw na sprawdzone, szwedzkie technologie i zapewnij sobie spokój na każdym etapie produkcji!

Wymiary - Front

Specyfikacja techniczna i wymiary

A B C D

Pojemność (l)	A = ø (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Masa (kg)
1 600	1 350	1 735	1 385	635	330
2 000	1 350	1 735	1 385	635	380
2 000	1 500	1 890	1 540	776	380
2 500	1 350	1 735	1 385	635	485
2 500	1 500	1 890	1 540	776	485
3 200	1 500	1 890	1 540	776	575
3 200	1 700	2 090	1 740	776	575

Pojemność (l)	A = ø (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Masa (kg)
4 000	1 500	1 890	1 540	776	655
4 000	1 700	2 090	1 740	776	655
5 000	1 700	2 090	1 740	776	700
5 000	1 900	2 285	1 935	991	700
6 000	1 700	2 090	1 740	776	900
6 000	1 900	2 285	1 935	991	900
7 000	1 900	2 285	1 935	991	940
7 000	2 100	2 490	2 140	991	940
8 000	1 900	2 285	1 935	991	1 120
8 000	2 100	2 490	2 140	991	1 120
9 000	2 100	2 490	2 140	991	1 250
10 000	2 100	2 490	2 140	991	1 360
12 000	2 100	2 490	2 140	991	1 530

* Wszystkie wymiary podano w milimetrach (mm). Masa urządzenia podana w kilogramach (kg).

Wymiary - Bok

Specyfikacja techniczna i wymiary - Seria DF95

B A E E F G C D

Pojemność (l)	ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Nogi (szt.)	Miesz. (szt.)
1 600	1 350	400	1 480	1 520	1 751	164	1 150	1 495	4	1
2 000	1 350	400	1 480	1 532	1 751	164	1 540	1 885	4	1
2 000	1 500	400	1 628	1 678	1 909	164	1 156	1 501	4	1
2 500	1 350	400	1 480	1 545	1 752	164	1 911	2 253	4	1
2 500	1 500	400	1 628	1 688	1 909	164	1 465	1 809	4	1
3 200	1 500	400	1 628	1 704	1 910	164	1 935	2 278	4	1
3 200	1 700	400	1 824	1 883	2 105	164	1 441	1 783	4	1
4 000	1 500	400	1 628	1 722	1 920	164	2 496	2 841	4	1
4 000	1 700	400	1 824	1 897	2 110	164	1 865	2 208	4	1
5 000	1 900	400	2 020	2 093	2 302	164	1 851	2 194	4	1

* Wszystkie wymiary podano w milimetrach (mm). Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Wymiary - Bok 2

Specyfikacja techniczna i wymiary - Seria DF95 (5 000 - 12 000 l)

B E G F F E C D A

Pojemność (l)	ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Nogi (szt.)	Miesz. (szt.)	Główce (szt.)
5 000	1 700	400	1 824	1 914	2 127	173	1 195	2 738	6	1	1
6 000	1 700	400	1 824	1 932	2 152	173	1 458	3 263	6	2	1

Pojem ność (l)	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Nogi (szt.)	Miesz. (szt.)	Głowic e (szt.)
000											
6000	1 900	400	2 020	2 106	2 305	173	1 131	2 609	6	1	1
7000	1 900	400	2 020	2 119	2 344	173	1 328	3 002	6	2	1
7000	2 100	412	2 222	2 304	2 506	173	1 066	2 469	6	1	1
8000	1 900	400	2 020	2 134	2 351	173	1 549	3 444	6	2	1
8000	2 100	412	2 222	2 315	2 540	173	1 231	2 799	6	2	1
9000	2 100	412	2 222	2 326	2 552	173	1 403	3 143	6	2	1
10000	2 100	412	2 222	2 338	2 555	173	1 576	3 488	6	2	1
12000	2 100	412	2 222	2 360	2 566	173	1 910	4 156	6	2	1