

Link do produktu: <https://agritank.eu/schladzalnik-do-mleka-paul-mueller-model-o-p-86.html>

## Mueller Model O - Owalny Schładzalnik do Mleka 1700 - 36000L

Dostępność

Na zamówienie

Producent

Paul Mueller Company

### Opis produktu

#### Paul Mueller Model O – wydajność i innowacyjna konstrukcja

Owalny **schładzalnik do mleka Paul Mueller Model O** wyznacza standardy w zakresie energooszczędności i szybkości chłodzenia. Unikalny kształt oraz duża powierzchnia parowania, osiągnięta dzięki zastosowaniu płyt chłodzących **Mueller Temp-Plate®** w dolnej części zbiornika, gwarantują optymalną wymianę ciepła. Cały system został zaprojektowany z myślą o maksymalnej trwałości i higienie, spełniając rygorystyczne normy jakościowe (zgodność potwierdzona m.in. certyfikacją **LNE**).

#### Inteligentny system kontroli Milk Guard

Kluczem do niezawodności Modelu O jest system sterowania **Milk Guard**, umieszczony w kompaktowej obudowie wykonanej w 100% ze stali nierdzewnej. Panel zamontowany na froncie zbiornika zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcji i monitoruje:

- **Parametry techniczne:** Bieżącą temperaturę mleka, czas chłodzenia oraz pracę mieszadła.
- **Proces mycia:** Pełny cykl czyszczenia z **automatycznym dozowaniem detergentów** i funkcją automatycznego przełączania kwasu.
- **System ostrzegania:** Milk Guard natychmiastowo informuje o wszelkich odchyleniach od normy, chroniąc surowiec przed zepsuciem.

#### Kluczowe cechy i wyposażenie standardowe

Wybierając schładzalnik Mueller Model O, otrzymujesz sprzęt gotowy do najtrudniejszych zadań, wyposażony w profesjonalne komponenty:

- **Wylew mleka:** Standardowy spust 3,25" (DN80) z zaworem motylkowym i przyłączem RMO (dostępne również inne rozmiary).
- **Zaawansowane chłodzenie:** Funkcja **automatycznego startu chłodzenia** oraz specjalny obwód głębokiego chłodzenia (deep cooling circuit).
- **Precyzyjna konstrukcja:** Laserowo spawane płyty Temp-Plate® zapewniające najwyższą sprawność termiczną przy niskim poborze prądu.
- **Higiena:** Zintegrowana jednostka myjąca z ramieniem wyposażonym w głowicę natryskową (spray ball).

#### Tabela wymiarów i pojemności - Mueller Model O

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane techniczne dla pełnej gamy modeli. Szeroki wybór spośród 26 rozmiarów pozwala na idealne dopasowanie zbiornika do każdej mleczarni:

Model	Pojemność Max. (L)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Wysokość z rurą myjącą (mm)
<b>OC 400</b>	1 725	2 115	1 530	1 250	1 525
<b>O 500</b>	2 125	2 470	1 530	1 250	1 525
<b>O 600</b>	2 530	2 825	1 530	1 250	1 525

Model	Pojemność Max. (L)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Wysokość z rurą myjącą (mm)
<b>O 700</b>	2 960	2 440	1 790	1 490	1 785
<b>O 800</b>	3 295	2 650	1 785	1 490	1 795
<b>O 900</b>	3 695	2 900	1 785	1 490	1 800
<b>O 1000</b>	4 105	3 150	1 785	1 490	1 805
<b>O 1125</b>	4 580	3 450	1 785	1 490	1 810
<b>O 1250</b>	5 085	3 030	2 015	1 685	1 900
<b>O 1500</b>	6 135	3 535	2 015	1 685	1 910
<b>O 1750</b>	7 125	4 015	2 015	1 685	1 920
<b>O 2000</b>	8 180	4 530	2 015	1 725	1 930
<b>OC 2000</b>	8 095	3 535	2 270	1 920	2 150
<b>O 2250</b>	9 120	3 915	2 270	1 920	2 160
<b>O 2500</b>	10 020	4 250	2 270	1 940	2 170
<b>O 2750</b>	11 045	4 630	2 270	1 940	2 180
<b>O 3000</b>	11 975	4 980	2 270	1 940	2 210
<b>O 3500</b>	13 770	4 980	2 450	2 035	2 280
<b>O 4000</b>	15 670	5 590	2 450	2 085	2 320
<b>O 4500</b>	18 740	5 010	2 800	2 405	2 605
<b>O 5000</b>	20 555	5 440	2 800	2 405	2 605
<b>O 6000</b>	24 020	5 705	3 010	2 475	2 655
<b>O 7000</b>	28 195	5 705	3 210	2 665	2 850
<b>O 8000</b>	32 695	5 705	3 410	2 885	3 015
<b>O 9000</b>	36 400	5 705	3 560	2 900	3 230

Zainwestuj w sprawdzone rozwiązanie od Paul Mueller i połącz błyskawiczne chłodzenie z najwyższym standardem higieny.